TIMONE 102 VB

Regolabile in altezza con timone fino a 1.100 kg

TECNICA

Timone 102 VB vers. N

Braccio intermedio con timone con timone di collegamento carico d'appoggio cons. 100 kg

N. approvazione ECE:
E1 55R-01 0211



Esempio di montaggio per occhioni

SAP: ZUGV ZSHB 102VB M DEICHSELPR

Timone compl. con timone di collegamento montato (senza parti del giunto)

Cod. art.	Lunghezza timone E mm	Lunghezza totale K (a 0°) mm con occhione DIN D40				
200 576 01	1.010	2.019	34,8	9	–	10
200 576 02	1.090	2.099	35,6	9	–	10
200 576 03	1.170	2.179	36,4	9	–	10
200 576 04	1.250	2.259	37,2	9	–	10
200 576 05	1.330	2.339	38,1	9	–	10
200 576 06	1.410	2.419	38,9	9	–	10
200 576 07	1.490	2.499	39,7	9	–	10
200 576 08	1.570	2.579	40,5	9	–	10
200 576 09	1.650	2.659	41,3	9	–	10
200 576 10	1.730	2.739	42,1	9	–	10
200 576 11	1.810	2.819	42,9	9	–	10
200 576 12	1.890	2.899	43,7	9	–	10
200 576 13	1.970	2.979	44,5	9	–	10
200 576 14	2.050	3.059	45,3	9	–	10
200 576 15	2.130	3.139	46,1	9	–	10
200 576 16	2.210	3.219	46,9	9	–	10
200 576 17	2.290	3.299	47,7	9	–	10
200 576 18	2.370	3.379	48,5	9	–	10
200 576 19	2.450	3.459	49,3	9	–	10
200 576 20	2.530	3.539	50,2	9	–	10
200 576 21	2.610	3.619	51	9	–	10
200 576 22	2.690	3.699	51,8	9	–	10
200 576 23	2.770	3.779	52,6	9	–	10
200 576 24	2.850	3.859	53,4	9	–	10

Timone compl. con timone di collegiamento montato (senza parti del giunto) Variante speciale con freno di stazionamento montato

200 576 26	1.970	2.979	46,5	9	–	10

Parti del giunto scorrevoli: Occhioni collegamento D50 / 102 VB

Giunto AK 161 - Ø 50 Cod. art. 1 730 808	
Occhione Inghilterra E30/A Cod. art. 1 224 106	
Occhione DIN D40/F Cod. art. 1 213 350	
Occhione Inghilterra E40/A Cod. art. 1 224 107	
Occhione Italia145/F Cod. art. 1 224 108	
Occhione DIN D50 Cod. art. 1 730 612	
Occhione Inghilterra E50/A Cod. art. 1 224 109	
Occhione Svezia VBG 57,5 Cod. art. 1 225 076	
Occhione Francia F68/E Cod. art. 1 224 110	
Occhione NATO N76/E Cod. art. 1 224 111	

Per illustrazioni e descrizioni degli occhioni, vedere il capitolo 6

ATTENZIONE!

1. Le parti del giunto e gli occhioni hanno un uso multiplo.
   Con questa timone non frenata, le boccole distanziatrici incluse nella fornitura possono essere omesse durante il montaggio.
2. Nella CE, la portata massima ammessa per un rimorchio non frenato è di 750 kg. Nei paesi al di fuori della Comunità europea è necessario attenersi alle normative locali.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

- Zincato a caldo
- Giunti, ochhioni e piccole parti sono zincati



Flangia ruotino d'appoggio



* = Occhione DIN (Per le altre parti del giunto, le dimensioni devono essere rideterminate)