TIMONE 162 VB

Regolabile in altezza con profilo asta fino a 1.600 kg

TECNICA

Timone 162 VB vers. M

Distanziatore con timone di collegiamento
carico d'appoggio cons. 100 kg

N. approvazione ECE:
E1 55R-01 0212



Esempio di montaggio
per occhioni

SAP: ZUGV ZSHB 162VB M DEICHSELPR

Timone compl. con timone di collegiamento montato (senza parti del giunto)

Cod. art.	Lunghezza timone E mm	Lunghezza totale K (a 0°) mm con occhione DIN D40				
200 577 01	1.250	2.302	54,1	9	–	10
200 577 02	1.330	2.382	55,2	9	–	10
200 577 03	1.410	2.462	56,3	9	–	10
200 577 04	1.490	2.542	57,4	9	–	10
200 577 05	1.570	2.622	58,6	9	–	10
200 577 06	1.650	2.702	59,7	9	–	10
200 577 07	1.730	2.782	60,8	9	–	10
200 577 08	1.810	2.862	61,9	9	–	10
200 577 09	1.890	2.942	63	9	–	10
200 577 10	1.970	3.022	64,1	9	–	10
200 577 11	2.050	3.102	65,2	9	–	10
200 577 12	2.130	3.182	66,3	9	–	10
200 577 13	2.210	3.262	67,4	9	–	10
200 577 14	2.290	3.342	68,6	9	–	10
200 577 15	2.370	3.422	69,7	9	–	10
200 577 16	2.450	3.502	70,8	9	–	10
200 577 17	2.530	3.582	71,9	9	–	10
200 577 18	2.610	3.662	73	9	–	10
200 577 19	2.690	3.742	74,1	9	–	10
200 577 20	2.770	3.822	75,2	9	–	10
200 577 21	2.850	3.902	76,3	9	–	10

Timone compl. con timone di collegiamento montato (senza parti del giunto) Variante speciale con freno di stazionamento montato

200 577 22	1.970	3.022	69,1	9	–	10

Parti del giunto scorrevoli: Occhioni collegamento D50 / 162 VB

Giunto AK 161 - Ø 50 Cod. art. 1 730 808	**Occhione Inghilterra E30/A** Cod. art. 1 224 106	**Occhione DIN D40/F** Cod. art. 1 213 350
Occhione Inghilterra E40/A Cod. art. 1 224 107	**Occhione Italia I45/F** Cod. art. 1 224 108	**Occhione DIN D50** Cod. art. 1 730 612
Occhione Inghilterra E50/A Cod. art. 1 224 109	**Occhione Svezia VBG 57,5** Cod. art. 1 225 076	**Occhione Francia F68/E** Cod. art. 1 224 110
Occhione NATO N76/E Cod. art. 1 224 111		

Per illustrazioni e descrizioni degli occhioni, vedere il capitolo 6

ATTENZIONE!

1. Le parti del giunto e gli occhioni hanno un uso multiplo.
   Con questa timone non frenata, le boccole distanziatrici incluse nella fornitura possono essere omesse durante il montaggio.
2. Nella CE, la portata massima ammessa per un rimorchio non frenato è di 750 kg. Nei paesi al di fuori della Comunità europea è necessario attenersi alle normative locali.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

- Zincato a caldo
- Giunti, ochhioni e piccole parti sono zincati



Flangia ruotino d'appoggio



* = Occhione DIN (Per le altre parti del giunto, le dimensioni devono essere rideterminate)