ASSALE SFRENATO 1.000 KG BASIC

100 x 4, 112 x 5

TECNICA

Modello:	BASIC
Tipo di assale:	BRA 850-10
Portata per assale:	EA 1.000 kg
Sospensione:	sospensione in gomma esagonale
Braccio oscillante:	158 mm
Attacco ruota:	100x4, 112x5
Cuscinetto ruota:	cuscinetto Compact
Foro centrale cerchio:	almeno 57 mm

FORNITURA

- Colonnette ruota sciolte
- Istruzioni per l'uso


TRATTAMENTO SUPERFICIALE

- Profilo assale zincato a caldo




SAP: ACHSE GU UBR EA 1000 PLUS

Larghezza complessiva in mm	Larghezza ai supporti in mm	Assale singolo 100x4 Colonnette ruote cono M 12x1,5 Assale compl.					Assale singolo 112x5 Colonnette ruote sfera M 12x1,5 Assale compl.				
1.200	750	200 562 01	29	–	30	10	200 560 01	29	–	30	10
1.250	800	200 562 02	29	–	30	10	200 560 02	29	–	30	10
1.300	850	200 562 03	29	–	30	10	200 560 03	29	–	30	10
1.350	900	200 562 04	30	–	30	10	200 560 04	30	–	30	10
1.400	950	200 562 05	30	–	30	10	200 560 05	30	–	30	10
1.450	1.000	200 562 06	30	–	30	10	200 560 06	30	–	30	10
1.490	1.040	200 562 07	30	–	30	10	200 560 07	30	–	30	10
1.520	1.070	200 562 08	31	–	30	10	200 560 08	31	–	30	10
1.550	1.100	200 562 09	31	–	30	10	200 560 09	31	–	30	10
1.600	1.150	200 562 10	31	–	30	10	200 560 10	31	–	30	10
1.650	1.200	200 562 11	31	–	30	10	1 222 783	31	–	30	10
1.670	1.220	200 562 12	32	–	30	10	200 560 11	32	–	30	10
1.700	1.250	200 562 13	32	–	30	10	200 560 12	32	–	30	10
1.760	1.310	200 562 14	32	–	30	10	200 560 13	32	–	30	10
1.800	1.350	200 562 15	32	–	30	10	200 560 14	32	–	30	10
1.850	1.400	200 562 16	32	–	30	10	200 560 15	32	–	30	10
1.900	1.450	200 562 17	33	–	30	10	200 560 16	33	–	30	10
1.950	1.500	200 562 18	33	–	30	10	200 560 17	33	–	30	10
1.980	1.530	200 562 19	33	–	30	10	200 560 18	33	–	30	10
2.000	1.550	200 562 20	33	–	30	10	200 560 19	33	–	30	10
2.030	1.580	200 562 21	33	–	30	10	200 560 20	33	–	30	10
2.075	1.625	200 562 22	34	–	30	10	200 560 21	34	–	30	10
2.120	1.670	200 562 23	34	–	30	10	200 560 22	34	–	30	10
2.150	1.700	200 562 24	34	–	30	10	200 560 23	34	–	30	10
2.200	1.750	200 562 25	34	–	30	10	200 560 24	34	–	30	10
2.250	1.800	200 562 26	34	–	30	10	200 560 25	34	–	30	10
2.300	1.850	200 562 27	34	–	30	10	200 560 26	34	–	30	10
2.350	1.900	200 562 28	34	–	30	10	200 560 27	34	–	30	10



Accessori per i profili di collegamento del timone avvitabili


Cod. ord. 247 853



Possibili profilo di collegamento timone:

- ☐ 60x60

Cod. ord. 249 116



Possibili profilo di collegamento timone:

- 70,1 VO
- 75 VU
- 102 VB