

ACHSE UNGEBREMST 1.800 KG PLUS

112x5



TECHNIK

Modell: PLUS
 Achstyp: 1800-9 PLUS
 Achslast: EA 1.800 kg
 Radanschluss: 112x5
 Federung: Sechskant-Gummifederung
 Schwinghebel: 175 mm
 Radlager: Compactlager
 Mittelloch Felge: mind. 66,5 mm

LIEFERUMFANG

▮ Radschrauben lose
 ▮ Bedienungsanweisung

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

▮ Achsprofil feuerverzinkt



SAP: ACHSE GU UBR EA 1800 PLUS

Anlage in mm	Auflage in mm	Einzelachse 112x5 Radschrauben Kugel M 12x1,5				
		Achse kpl.				
1.400	900	200 570 01	58	–	30	10
1.450	950	200 570 02	58	–	30	10
1.500	1.000	1 421 520	58	–	30	10
1.540	1.040	200 570 03	59	–	30	10
1.570	1.070	200 570 04	59	–	30	10
1.600	1.100	200 570 05	59	–	30	10
1.650	1.150	200 570 06	59	–	30	10
1.700	1.200	200 570 07	60	–	30	10
1.720	1.220	200 570 08	60	–	30	10
1.750	1.250	200 570 09	60	–	30	10
1.810	1.310	200 570 10	60	–	30	10
1.850	1.350	200 570 11	60	–	30	10
1.900	1.400	200 570 12	61	–	30	10
1.950	1.450	200 570 13	61	–	30	10
2.000	1.500	200 570 14	61	–	30	10
2.030	1.530	200 570 15	61	–	30	10
2.050	1.550	200 570 16	62	–	30	10
2.080	1.580	200 570 17	62	–	30	10
2.100	1.600	200 570 18	62	–	30	10
2.125	1.625	200 570 19	62	–	30	10
2.170	1.670	200 570 20	62	–	30	10
2.200	1.700	200 570 21	63	–	30	10
2.250	1.750	200 570 22	63	–	30	10
2.300	1.800	200 570 23	63	–	30	10
2.350	1.850	200 570 24	63	–	30	10

