

ASSALE RIGIDO SFRENATO 1.500 KG PLUS

112x5



TECNICA

Modello: PLUS
 Tipo di assale: LS 1500
 Portata per assale: EA 1.500 kg
 Attacco ruota: 112x5 – M12x1,5

FORNITURA

I Colonnette ruota sciolte

TRATTAMENTO SUPERFICIE

I Profilo assale zincato a caldo

ACCESSORI

I vedi pagine seguenti

Osservare le linee guida di montaggio!



SAP: ACHSE STARR UBR EA 1500 PLUS

Larghezza complessiva in mm	Larghezza ai supporti in mm	Assale singolo con attacco ruota 112x5 STARR UBR PLUS LS 1500	Assale singolo con attacco ruota 112x5 impermeabile STARR UBR PLUS LS 1500				
		Colonnette ruote sfera M 12x1,5	Colonnette ruote sfera M 12x1,5				
		Assale compl.	Assale compl.				
1.150	700	200 578 01	200 579 01	24	-	50	15
1.200	750	200 578 02	200 579 02	24,5	-	50	15
1.250	800	200 578 03	200 579 03	24,9	-	50	15
1.300	850	200 578 04	200 579 04	25,3	-	50	15
1.350	900	200 578 05	200 579 05	25,7	-	50	15
1.400	950	200 578 06	200 579 06	26,2	-	50	15
1.450	1.000	1 422 441	200 579 07	26,6	-	50	15
1.500	1.050	200 578 07	200 579 08	27	-	50	15
1.550	1.100	200 578 08	200 579 09	27,5	-	50	15
1.600	1.150	200 578 09	200 579 10	27,9	-	50	15
1.650	1.200	200 578 10	200 579 11	28,3	-	50	15
1.700	1.250	200 578 11	200 579 12	28,7	-	50	15
1.750	1.300	200 578 12	200 579 13	29,2	-	50	15
1.800	1.350	200 578 13	200 579 14	29,6	-	50	15
1.850	1.400	200 578 14	200 579 15	30	-	50	15
1.900	1.450	200 578 15	200 579 16	30,4	-	50	15
1.950	1.500	200 578 16	200 579 17	30,9	-	50	15
2.000	1.550	200 578 17	200 579 18	31,3	-	50	15
2.050	1.600	200 578 18	200 579 19	31,7	-	50	15
2.100	1.650	200 578 19	200 579 20	32,2	-	50	15
2.150	1.700	200 578 20	200 579 21	32,6	-	50	15
2.200	1.750	200 578 21	200 579 22	33	-	50	15
2.250	1.800	200 578 22	200 579 23	33,4	-	50	15
2.300	1.850	200 578 23	200 579 24	33,9	-	50	15
2.350	1.900	200 578 24	200 579 25	34,3	-	50	15

