

ACHSEN GEBREMST VIERKANT

(GUMMIFEDERACHSEN SWING)

Achslast 2.000 kg, Radbremse S 2505-7 RASK*



ERSTE ACHSE incl. Bremsseilzüge lose

ZWEITE ACHSE FÜR TANDEM incl. Widerlager geschweißt (ohne Bremsseilzüge)*

Bestell-Nr. Achse incl. Bremsseilzüge lose CB 1805 5/ø112/R12	Referenz-Nr. Achse incl. Bremsseilzüge lose CB 1805 5/ø112/R12	Bestell-Nr. zweite Achse für Tandem incl. Widerlager geschweißt (ohne Bremsseilzüge)* CB 1805 5/ø112/R12	Referenz-Nr. zweite Achse für Tandem incl. Widerlager geschweißt (ohne Bremsseilzüge)* CB 1805 5/ø112/R12	FL	SP	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
						AM	L	G	
4021508	-	4021517	-	1515	1445	1000	1180	1620	78
4021509	-	4021518	-	1615	1545	1100	1280	1720	79
4021510	-	4021519	-	1715	1645	1200	1380	1820	80
4021511	-	4021520	-	1815	1745	1300	1480	1920	81
4021512	-	4021521	-	1915	1845	1400	1580	2020	82
4021513	-	4021522	-	2015	1845	1500	1580	2120	83
4021514	-	4021523	-	2115	2045	1600	1680	2220	84
4021515	-	4021524	-	2215	2145	1700	1780	2320	85
4021516	-	4021525	-	2315	2245	1800	1980	2420	86

*nur mit eingeschränktem Reifenhalmmesser (Rmin = 0,27m / Rmax = 0,321 m)
Montageteilgruppe Bremsgestänge Einachser siehe Zubehör
Stoßdämpfer siehe Zubehör

DETAILS

- | Geschwindigkeit bis 140 km/h
- | Deichselanschluss: Klemmschalen
siehe Zubehör
- | Radanschlüsse: 5x140 auf Anfrage
- | Sonder-Achsauflagen und Deichsel-
anschlüsse auf Anfrage

- | Achskörper komplett feuerverzinkt:
dauerhafter Oberflächenschutz
- | Einzerradaufhängung: Optimaler Aus-
gleich von unebenen Fahrbahnen
- | Wartungsfreie Federung: Geringere
Wartungskosten
- | Robuster Achsaufbau: geeignet für
extreme Beanspruchung wie Gelände
oder Baustellen

- | Robuste, wartungsfreundliche Spreiz-
hebelbremsen mit Rückfahrautomatik:
Einfaches Nachstellen von außen an
der Bremse, nachträgliches Einhängen
der Bremsseilzüge ohne Demontage der
Bremstrommel möglich
- | Incl. Radstoßdämpferhalter
- | Kegelrollenlager

4

