

AUFLAUFEINRICHTUNG V

1.500 bis 2.700 kg



SAP: AE KPL V OB 251S DINÖSE GASF

AE V 251S mit DIN-Öse

| Bestell-Nr. | Typ | Gesamtgewicht in kg | Stützlast in kg | Ausführung Zugeinrichtung | Umlenkhebel umsteckbar? | Kombinierbar mit AL-KO Radbremse | Kupplung montiert |  |  |  |  |
|-------------|------|---------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|---|---|
| 240 007 | 251S | 1.500 – 2.700 | 120 | oben | ja | 1637 / 2051 | DIN-Öse | 16 | – | 40 | 2 |
| 242 942 | 251S | 1.500 – 2.700 | 120 | oben | ja | 2361 | DIN-Öse | 16 | – | 40 | 20 |
| 242 938 | 251S | 1.500 – 2.700 | 120 | oben | ja | 3062 / 3081 | DIN-Öse | 16 | – | 40 | 20 |

ECE-Prüfprotokoll-Nr.

Auflaufeinrichtung: 361-0044-97

ECE-Typgenehmigungs-Nr.

Zugeinrichtung: E1 55R-01 0227

