





AUFLAUFEINRICHTUNG V

2.500 bis 6.000 kg – bis 40 km/h

SAP: AE KPL V OB 44 V DINÖSE 4400

Auflaufeinrichtung 44 V und 45 ZA mit DIN-Zugöse Ø 40

Bestell-Nr.	Zentral-achs-anhänger	Schwenk-deichsel-anhänger	Typ	Gesamt-gewicht in kg	Stütz-last in kg	Einbau	Umlenk-hebel umsteck-bar?	Kombinierbar mit AL-KO Radbremse	DIN-Zug-öse				
1 251 725	X		44 V	2.500–4.400	300	Oben Unten ab 16°	nein	2051 / 2361	Ø 40	32	–	10	25
1 251 724	X		44 V	2.500–4.400	300	Oben Unten ab 16°	nein	3062 / 3081	Ø 40	32	–	10	25
1 251 745		X	45 ZA	3.500–4.500	–	Oben Unten ab 16°	nein	3062 / 3081	Ø 40	32	–	10	25

LIEFERUMFANG

- | Auflaufeinrichtung (s. Abb.)
- | Steckerhalter (lose)
- | Gebrauchsanweisung (lose)
- | Handbremshebel (lose)

ECE-Prüfprotokoll

mit Einzelabnahme

