





COMMANDES DE FREINAGE AVEC SEMELLE EN V

2 500 à 6 000 kg – jusqu'à 40 km/h

SAP: AE KPL V OB 44 V DINÖSE 4400

Commande de freinage 44 V et 45 ZA avec anneau d'accrochage DIN Ø 40

Code article	Re-morque à essieu central	Re-morque à timon pivotant	Type	PTAC en kg	Charge à la rotule en kg	Montage	Bielle réglable	Combinable au frein de roue AL-KO	Anneau d'accrochage DIN				
1 251 725	X		44 V	2 500–4 400	300	Haut Bas à partir de 16°	non	2051 / 2361	Ø 40	32	–	10	25
1 251 724	X		44 V	2 500–4 400	300	Haut Bas à partir de 16°	non	3062 / 3081	Ø 40	32	–	10	25
1 251 745		X	45 ZA	3 500–4 500	–	Haut Bas à partir de 16°	non	3062 / 3081	Ø 40	32	–	10	25

CONTENU DE LA LIVRAISON

- I Commande de freinage (voir fig.)
- I Support de prise (en vrac)
- I Mode d'emploi (en vrac)
- I Levier de frein (en vrac)

Procès-verbal d'essai ECE

avec réception à titre isolé

