ACHSEN GEBREMST VIERKANT

(GUMMIFEDER-TANDEMAGGREGATE SWING) mit Verbundauflageböcken, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, Radbremse S 2504-7 RASK



| | | | | | | | Abmessungen [mm] | | |
|--|--|---------------------------------------|--|------|------|------|------------------|------|----------|
| ************************************** | 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | / e~ | / & | / # | /~ | / 0 | Komicit. |
| 4021531 | _ | 4021536 | _ | 1440 | 1380 | 1000 | 1182 | 1490 | 153 |
| 4021532 | _ | 4021537 | _ | 1640 | 1580 | 1200 | 1382 | 1690 | 157 |
| 4021533 | _ | 4021538 | _ | 1840 | 1780 | 1400 | 1582 | 1890 | 161 |
| 4021534 | 49.32.368.020 | 4021539 | - | 2040 | 1980 | 1600 | 1782 | 2090 | 165 |
| 4021535 | _ | 4021540 | _ | 2240 | 2180 | 1800 | 1982 | 2290 | 169 |

Bremsseilzüge für Hinterachse incl. Tandemausgleich siehe Zubehör Stoßdämpfer siehe Zubehör

DETAILS

- I Geschwindigkeit bis 140 km/h
- I Deichselanschluss: Klemmschalen siehe Zubehör
- I Sonder-Radanschlüsse: auf Anfrage
- I Sonder-Achsauflagen und Deichselanschlüsse auf Anfrage
- I Achskörper komplett feuerverzinkt: dauerhafter Oberflächenschutz
- I Einzelradaufhängung: Optimaler Ausgleich von unebenen Fahrbahnen

- I Wartungsfreie Federung: Geringere Wartungskosten
- I Robuster Achsaufbau: geeignet für extreme Beanspruchung wie Gelände oder Baustellen
- I Robuste, wartungsfreundliche Spreizhebelbremsen mit Rückfahrautomatik: Einfaches Nachstellen von außen an der Bremse, nachträgliches Einhängen der Bremsseilzüge ohne Demontage der Bremstrommel möglich
- I Kompaktlager (Standard in der Automobilindustrie): Wartungsfrei, hohe Lebensdauer, vor Schmutz und Wasser geschützt, mit Spezialfett auf Lebensdauer geschmiert
- I Incl. Radstoßdämpferhalter

